

6,38 mm, 8,38 mm klar Verbundglas



Verbundglas-Spezifikation:

Verbundglas ist eine Art für Schmelzglas oder höher Temperatur durch Einschmelzung PVB Membran zwischen den Gläsern gemacht, Es kann zwei Blätter oder mehr als zwei Blätter sein. Die festen und harten Bindungen zwischen PVB-Folien und Glas-Verbundglas macht das sichere Glas mit hervorragender Leistung, Verfall oder Abfall reduziert, kann in die Außenwandung zu widerstehen und Eindringen verhindern. Einmal gebrochen, werden die Bruchstücke immer noch mit den mittleren Beschichtungen um menschliche Verletzungen oder Verlust zu vermeiden, weil Glas fallen werden. Darüber hinaus das ganze Glas noch hat seine Integrität und kann weiterhin Einfluss zu widerstehen und bieten Schutz vor Wind und Regen.

Dicke	6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm, 16,38 mm, 4,76 mm, 6,76 mm, 8,76 mm, 10,76 mm, 12,76 mm, 16,76 mm, 20,76 mm, 24,76 mm
Standard PVB, Standardtemperatur (20°C, 25°C, 30°C, 35°C)	6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm, 16,38 mm, 20,38 mm, 24,38 mm
Dicke der PVB	0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 1,90 mm, 2,28 mm, 2,66 mm
PVB-Farbe	klar, grün, blau, braun, gelb, weiß oder Weiß
Dicke der Lage	1,52 mm, 1,14 mm und 0,76 mm
Zwischenschicht	2 Schichten, 2 Schichten, 3 Schichten und mehr Schichten nach Ihren Anforderungen
Zwischenschicht Film-S-MS20-Cat6	Hoch Transparenz, hochfest, hohe Durchlässigkeit, hoch-Bruchtemperatur
Hot-Glass	1000 x 1000mm
Erweiterung	Rechtsweg der Anfrage

Eigenschaft:

- Erhöhen hohe Sicherheit, der PVB-Zwischenschicht widersteht Durchbruch von Ausweitungen
- •
- Energieparende Bauelemente: PVB-Zwischenschicht umhüllt die Übertragung der Solarwärme und reduziert die Kühlkosten.
- Sinn für Komfort, Gebäude zu schaffen: Inertgasfülltes Glas mit einer getönten Zwischenschicht wird die Gebäude verschönern und Ihre Auftritte mit den umliegenden Ansichten, die die Nachfrage der Architekten in Einklang zu bringen.
- •
- Klangreduzierung: PVB-Zwischenschicht ist ein wirksamer Absorber des Klangs.
- •
- UV-Screening: die Zwischenschicht filtert UV-Strahlen und verhindert, dass die Möbel und Vorhänge far Ausbleichen.

Klar VSG:



Anwendung:

Fassade, Schaufenster-Verklebung, Partitions, Möbel, Treppentritten, Außen-Gas-Fecken, Windschutzscheibe, Dachhangabnung, Fenerverglas.



Verpackung & Lieferung:

Verpackung: Meer würdige Holzboxen mit Papier zwischen jeweils zwei Glasstücke oder individuell nach Bedarf



Lieferung: Klar Verbundglas lieferbar innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Anzahlung von TT oder LC



Häufig gestellte Fragen:

- Was ist die Mindestauftragsmenge?
Unser MOQ ist 1 * 20GP. Produkte in verschiedenen Größen und Spezifikationen können in einem Container gemischt werden.
- Ist Ihr Unternehmen ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein Hersteller von Glas und Spiegel, und wir haben unsere eigene Fabrik und erweiterte Produktionslinien.
- Bekomme ich Proben Ihrer Quantität zu überprüfen?
Ja, können Proben für Ihre Referenz zur Verfügung gestellt werden.
- Wo können die Produkte als maßgeschneidert?
Ja, können wir die Produkte entsprechend Ihrer Anforderungen produzieren.

Contact us

SALES MANAGER : SIRI YANG

