

Resistencia 2mm endurecido el vidrio para la tapa de tabla



Especificación de cristal templado:

El vidrio templado tiene función antirrayado en una gran medida de seguridad. Cuando el vidrio templado se rompe, se rompe en pequeñas partículas uniformes en vez de fragmentos peligrosos, mucha menos propensión a causar lesiones.

- Espesor: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, etc.
- Forma: recto, cuadrado, oval, cuadrado, rectangular, oval
- Color: claro, gris, tinte, etc.
- Tipo: Cristal templado laminado, cristal de seguridad, cristal templado laminado, 2400 x 3600 o personalizado para requisitos particulares
- Servicio al cliente: soporte en línea, teléfono, correo, etc.
- Tipo de vidrio: 99%, etc.
- Certificación: CCC, CE, etc.

Propiedades:

- Sin polvo ni arrastres equivalentes, cuando está perfectamente, si se rompe en pedruzcos individuales
- El vidrio templado tiene un efecto protector del granizo
- No puede ser cortado, agrietado por golpes y otros problemas más fáciles
- Puede ser aplicado a grandes espacios de los interiores

Trabajo de cristal templado del borde:

- Borde cuadrado estándar
- Bordeado con máquina automática
- Puede ser realizado en caliente de acuerdo con el cliente



Vidrio templado borde biselado para la tapa de tabla:



Uso de cristal templado:

Uso en la puerta de la oficina, vidrio de edificio, vidrio de ventana, vidrio del panel de control, vidrio del panel de la pantalla, vidrio de la puerta de ducha, etc.



Preguntas más frecuentes:

- ¿Cuál es la garantía de calidad? Número 800 es 17 2028. Los productos de diversos tamaños y especificaciones se pueden enviar en un envío.
- ¿Cuál es el tiempo de entrega de un pedido personalizado? Después de recibir el pedido del cliente y del material, tenemos nuestra propia fábrica y línea de montaje avanzada.
- ¿Puedo obtener muestras para inspeccionar la calidad? Sí, los clientes se pueden proporcionar para la referencia.
- ¿Puedo obtener la información según los requisitos para requisitos particulares? Sí, podemos producir productos según sus requisitos.

Contactenos:

Contact us
SALES MANAGER: SIRI YANG

Siriyang77
 +86 18685959299
 +86 18685959299
 +86 18685959299
 Siriyang77@contactus.com