

**Laitis faite sur commande du verre de sécurité trempé verre feuilleté fabricant en Chine**



**Verre feuilleté clair Specifications :**

Verre feuilleté clair est un genre de verre de sécurité fabriqué à haute température en combinant des membranes PVB entre les vitres. Il peut être de deux faces ou plus de deux faces, un bon isolant thermique et acoustique et offre une sécurité accrue. Le verre feuilleté est un matériau avec d'excellentes performances, notamment la sécurité, la stabilité, la résistance à l'impact externe et empêcher la pollution. Une fois cassé, les fragments restent toujours collés avec le feuilletage intermédiaire afin d'éviter des parties tranchantes, des blessures ou des larmes de la chute de verre. En outre, le verre feuilleté est également une excellente isolation et peut contribuer à réduire l'impact et de réduire un peu de bruit et de pollution de l'air.

Épaisseur	6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000
Épaisseur de la PVB	0,76, 1, 1,52, 2, 2,54, 3, 3,81, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Épaisseur de la PVB	0,76, 1, 1,52, 2, 2,54, 3, 3,81, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Épaisseur de la PVB	0,76, 1, 1,52, 2, 2,54, 3, 3,81, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Épaisseur de la PVB	0,76, 1, 1,52, 2, 2,54, 3, 3,81, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Épaisseur de la PVB	0,76, 1, 1,52, 2, 2,54, 3, 3,81, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

**Propriété :**

- Très haute sécurité : Intégration PVB lors de la fabrication des vitres.
- Grande résistance aux chocs : Capacité de résister à la compression et à la traction et résister aux charges de refroidissement.
- Clair et sans distorsion : Verre feuilleté avec un intercalaire incolore empêche les déformations et transmette la lumière sans déformation, répondant à la demande des architectes.
- Non conductif : Intégration PVB est un isolateur efficace de son.
- Utilisation polyvalente : Intégration PVB est un matériau universel et empêche les chutes et débris de verre.

**Verre feuilleté clair :**



**Verre feuilleté bombé :**



**Verre feuilleté demande :**

1. Application
2. Dimensions des vitres
3. Épaisseur du verre
4. Inter-couche
5. Méthode de montage
6. Méthode de transport



**Emballage & Livraison :**

Emballage : Nos équipes sont prêtes et bien équipées pour emballer et livrer vos commandes de verre feuilleté en verre, ou sur mesure selon vos besoins.



Livraison : Verre feuilleté clair peut être expédié dans les 30 jours après réception de votre ordre de TT ou LC.



**FAQ :**

- Quel est votre meilleur produit ?
- Notre MOQ est 1-2000. Pour plus de détails, contactez-nous par e-mail ou téléphone.
- De quels matériaux sont fabriqués vos produits ?
- Quel est votre processus de production ?
- Quel est votre processus de livraison ?
- Quel est votre processus de paiement ?
- Quel est votre processus de service client ?

**Contact us**

SALES MANAGER | DIDI YANG

WhatsApp: +86 18825151826  
 WeChat: +86 18825151826  
 Email: didi@yong.com  
 Phone: +86 18825151826