

6.38 mm, 8.38 mm chiaro vetro stratificato



Specifica: vetro stratificato:

Il pannello laminato è un genere di vetro di sicurezza fatto come un'alta temperatura da miscele membrane PVB tra i vetri. Può essere fogli di due o più di due fogli. La associazione termica è due tra le perfolate PVB ad il vetro rende il vetro sicuro con prestazioni eccellenti. Installato verticalmente e scaldato, può resistere l'impatto esterno e impedire la penetrazione. Una volta rotto, i pezzi resti ancora saranno bloccati con i rivestimenti centrali in modo da evitare pericoli umane di lesioni o a causa di vetro che cade. Inoltre, il vetro intero ancora mantiene la sua integrità e può continuare a resistere impatti e fornire un riparo dal vento e dalla pioggia.

Spessore	6.38 mm, 8.38 mm, 10.38 mm, 12.38 mm, 14.38 mm, 16.38 mm, 18.38 mm, 20.38 mm, 22.38 mm, 24.38 mm
Spessore standard	6.38 mm, 8.38 mm, 10.38 mm, 12.38 mm, 14.38 mm, 16.38 mm, 18.38 mm, 20.38 mm, 22.38 mm, 24.38 mm
Spessore di PVB	0.38 mm, 0.76 mm, 1.52 mm, 1.9 mm, 2.28 mm, 2.66 mm, 3.04 mm
Composizione PVB	Strato intermedio: PVB, Strato esterno: Strato intermedio o PVB
Composizione di SGP	1.52 mm, 1.9 mm, 2.28 mm, 2.66 mm, 3.04 mm
Strato intermedio	1 strato, 2 strati, 3 strati o più (per sicurezza, vetro temperato)
Installazione: film a PVB, colore	Non trasparente, bianco, blu, grigio, verde scuro, bruno, ecc.
Dimensione max	2000 x 1000mm
Altre	può essere su vostro richiesta


Proprietà:

- Sicurezza estremamente alta: Intercettare PVB che resiste penetrazione da impatto
- Risparmio energetico materiale da costruzione: Intercettare PVB impedisce la trasmissione del calore solare e si riduce raffreddare i carichi.
- Creare senso estetico alla costruzione: vetro laminato con uno strato intermedio finta abbellita le costruzioni ed armonizzare le loro apparenze con stile circostanti che rispondono all'esigenza degli architetti.
- Controllo del suono: strato intermedio di PVB è un efficace assorbitore del suono.
- Selezione ultravioletta: lo strato intermedio film a raggi ultravioletti e impedisce i mobili e tende l'effetto sfumatura.

Chiaro vetro stratificato:



Curvo vetro stratificato:




Applicazione:

Parere decorativa, vetrine vetri, scaldatori, mobili, altoparlanti, fuori vetro schermo, quadratura, vetro vetri, vetri antiproiettile, ecc.



Imballaggio & consegna:

Imballaggio: Mare dopo essere di legno con carta tra ogni pezzi di due vetri, o su misura come avete bisogno



Consegna: Chiaro vetro stratificato può essere spedito entro 30 giorni dalla ricezione del vostro deposito TT o LC



Domande frequenti:

- Qual è la quantità di ordine minimo?
Il nostro MOQ è 1 "20GP". Prodotti di diverse dimensioni e specifiche potrebbero essere misti in un container.
- Il vostro azienda un produttore o società di trading?
Siamo un fornitore di prodotti di vetro e specifiche, e noi abbiamo la nostra propria fabbrica e linea di produzione avanzata.
- Potete offirci campioni per verificare la qualità e quantità?
Sì, i campioni possono essere forniti per il vostro riferimento.
- Se produzione come su misura di quali fare?
Sì, possiamo produrre i prodotti secondo le vostre esigenze.

Contact us

SALES MANAGER : SIRI YANG

- WhatsApp: +86 19863952099
- Skype: siri19863952099
- Alibaba: 2247235824
- Website: qd.yuangfang.com