6.38 mm, 8.38 mm helder gelaagd glas



Gelaagd glas specificatie:

De gelaagd glas is een soort veiligheidsglas onder hoge temperatuur die PVB membraan tussen de glazen interlaging. Zo kan het twee bladen of in meer dan twee bladen.
De krachtige en stoere bindingen tussen PVB-folies en het glas maakt gelaagd glas het veilige glas met uitstekende prestaties. Verticaal of sideling geïnstalleerd, kan het weerstaan van de externe effecten en voorkomen van penetratie. Zodra gebroken, zal de gebroken stukken nog steeds zitten met de middelste coatings teneinde menselijke schade of eigenschap verlies vanwege glas vallen. Bovendien het hele glas nog steeds houdt de integriteit en invloed te weerstaan en bieden een beschutting tegen wind en regen kan blijven.

Dikte	6.38 mm, 8.38 mm 10.38 mm 12.38 mm, 16.38 mm, 6.76 mm, 8.76 mm, 10.76 mm, 12.76 mm, 16.76 mm, 20.76 mm, 24.76 mm.
Filmtype	Normale PVB, Dupond Sentry Glass Plus (SGP), DG41 van Saflex...
Dikte van PVB	0.38 mm, 0.76 mm met 1.14 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm
PVB kleur	Duidelijke, groen, blauw, brons, Grey, melk wit enz.
Dikte van de SGP	1.52 mm, 3.04 mm, enzovoort
Tussenlaag	1 laag, 2 lagen, 3 lagen en meer lagen volgens uw vereisten
interlayer film & #555; kleur	Hoge transparante melkachtige, blauw, donker grijs, licht groen, brons, enz.
Max grootte	2400 x 7000mm
Lagen	Multi lagen op uw verzoek

Eigenschap:

- Extreem hoge veiligheid: de PVB-tussenlaag doordraad penetratie van invloed
-
- Energie-besparende bouwmaterialen: PVB-tussenlaag belemmert de transmissie van zonne-warmte en koeling lasten vermindert.
-
- Maken van esthetische zin naar gebouw: gelaagd glas met een gelinte tussenlaag zal verfmaken van de gebouwen en het harmoniseren van hun optredens met de omliggende standpunten die voldoen aan de vraag van architecten.
-
- Sound control: PVB-tussenlaag is een effectieve absorber van geluid.
-
- Ultraviolet screening: de tussenlaag ultraviolette stralen filtert en voorkomt dat de meubels en gordijnen fro vervagende effect.

Duidelijke gelaagd glas:

Gebogen gelaagd glas:



Toepassing:

Gordijngevel-venster beglazing, partities, meubilair, stainsteps, buiten glas schermen, windscherm, dakbeglazing, kogelvrij glas, enz.



Verpakking & levering:

Verpakking: Zee waardig houten kisten met tussen elke twee glazen stukken papier, of op maat gemaakte als u nodig hebt

Levering: Duidelijke gelaagd glas kan worden verzonden binnen 30 dagen na ontvangst van uw storting van TT of de L/C

FAQ:

- Wat is de minimale afname?
  Onze MOQ is 1 * 20GP. Producten van verschillende afmetingen en specificaties kunnen gemengd worden in een container.
- Is uw bedrijf een fabrikant of handelsmaatschappij?
  Wij zijn een fabrikant van producten van glas- en spiegel, en we hebben onze eigen fabriek en geavanceerde productielijnen.
- Kan ik monsters om te controleren uw hoeveelheid krijgen?
  Ja, kunnen de monsters worden verstrekt voor uw referentie.
- Kunt u de productie als aangepaste doen?
  Ja, kunnen wij producenen producten volgens uw vereisten.

Contact us

SALES MANAGER : SIRI YANG

Siriyang57 +86 18663659299

cn15186428861cbc +86 18663659299

2247250824 Siri.yang@yuengroup.cn